

## Коллекторы для напольного отопления с запорно-балансировочными вентилями

Производитель: FAR Rubinetteria S.p.A. (Италия)

Новые коллекторы являются модифицированной версией запорного коллектора и предназначены для установки на подающую линию.

Новая версия коллекторов с запорно-балансировочными вентилями имеет встроенные клапаны с возможностью более точной балансировки петли с функцией полного перекрытия.

Регулирующая ручка снабжена шкалой поворотов открытия клапана, что позволяет осуществить визуальный контроль степени открытия клапана.



Поз. 0  
Полностью закрытый




Поз. 5.5  
Полностью открытый



МЕТКА ПОЗИЦИИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РУЧКИ

Степень открытия определяется по риску на коллекторе, которая совпадает с каким-либо значением на шкале ручки. Вентили вращаются на 360° между позициями «0» - полностью закрытый и «5.5» - полностью открытый. При открытии клапана ручка не перемещается вдоль оси движения клапана, сохраняя габаритные размеры коллектора.

Открывать и закрывать клапан можно рукой без использования каких-либо дополнительных инструментов, что упрощает регулировку и позволяет её делать даже в ограниченном пространстве.



После открытия клапана в нужное положение, на регулируемую ручку можно установить красный пластиковый колпачок, который скрывает регулируемую ручку от несанкционированного вмешательства.

Измененная конфигурация золотника вентиля имеет классическую форму балансировочного вентиля с хорошо обтекаемыми конфигурациями, которые препятствуют шумообразованию и возникновению кавитации.

Вентиль позволяет произвести плавную и точную балансировку каждого контура в диапазоне пропускной способности от 0,27 до 1,26 м<sup>3</sup>/ч и определяется по таблице, которая находится в техническом паспорте на изделие.

### Пропускная способность

- Коллекторы с запорно-балансировочными вентилями

Позиция	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Kv (м <sup>3</sup> /час)	0,27	0,32	0,38	0,43	0,47	0,51	0,61	0,73	0,9	1,1	1,26

- Коллекторы запорные

Позиция	1	2	3	4	5
Kv (м <sup>3</sup> /час)	0,5	0,92	1,36	1,81	2,16

## Кодировка и упаковка

Новая модель	Существующая модель	<p>Новые коллекторы с красными пластиковыми колпачками будут поставляться по существующей кодировке аналогичных коллекторов.</p> <p>Запорные коллекторы существующей версии с металлическими колпачками нужно заказывать с указанием в конце кода символа «RU».</p> <p>Цены на коллекторы с запорными вентилями и с модифицированными запорно-балансировочными равны.</p>
		
<b>Код 3918</b>	<b>Код 3918 ..... RU</b>	
		
<b>Код 3915</b>	<b>Код 3915.....RU</b>	
		
<b>Код 3921</b>	<b>Код 3921.....RU</b>	
		
<b>Код 3923</b>	<b>Код 3923.....RU</b>	



Стикер новой модели желтого цвета.

## Регулирующие узлы напольного отопления

Все узлы будут комплектовать новой версией коллекторов с запорно-балансировочными вентилями. Кодировка и стоимость продукции остается без изменений.



**FAR**  
flow evolution

15 лет  
в России

3 Года  
гарантии

PC  
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

КАЧЕСТВО  
ПОДТВЕРЖДЕНО  
АССОЦИАЦИЕЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ИТАЛИИ